

# MA 263 SL

Focolare a legna che unisce pulizia estetica a praticità d'utilizzo. L'estrema linearità costruttiva offre innumerevoli soluzioni di installazione. Il vetro incornicia il fuoco e lo rende il vero protagonista della casa.



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Riscaldamento: convezione naturale e irraggiamento
- Struttura: acciaio verniciato con focolare chiuso
- Focolare: Aluker®
- Piano fuoco: ghisa
- Cappa: acciaio
- Apertura: porta in acciaio verniciato con vetro ceramico autopulente resistente a 750°C. Apribile a saliscendi e ad anta per la pulizia
- Profilo porta: acciaio verniciato
- Maniglia: acciaio verniciato
- Aria primaria: regolabile manualmente
- Aria secondaria: predeterminata
- Registro fumi: con valvola regolabile manualmente
- Scarico fumi di serie posizione: superiore
- Combustibile: legna

## DATI TECNICI

- Classe di efficienza energetica A+
- Potenza nominale max kW 13,0
- Rendimento potenza nominale % 83,2
- Consumo nominale max kg/h 3,8
- Apertura saliscendi cm 30
- Apertura focolare (L) - Dim.ni per passaggio legna cm 87,5
- Apertura focolare (H) - Dim.ni per passaggio legna cm 22,5
- Bocca focolare (L) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 90,5
- Bocca focolare (H) - Dim.ni minime bocca rivestimento cm 45
- Peso kg 205
- Modello MA 263 SL

